

## GL-PE-INJ-AF-F

Инжектор PoE GIGALINK,  
100Мбит/с, 802.3af

- ✓ Компактный
- ✓ Надежный

Инжекторы позволяют обеспечить питание устройств PD (Powered Device) по Ethernet кабелю. Любое сетевое устройство может выступать в роли PSE (Power Sourcing Equipment) с помощью PoE инжекторов.

Технология PoE позволяет передать питание и данные в удаленную точку по одному кабелю, что избавит от необходимости прокладывать электрический кабель. Таким образом вы сможете сохранить нынешнюю топологию сети, но при это все же получите возможность применить данную технологию.

PoE инжектор - широко применяемое устройство при обновлении инфраструктуры сети, ведь такие устройства, как IP телефон или IP камера, порой не поддерживают другие источники питания.



GL-PE-INJ-AF-F

### Краткое описание:

Скорость 100 Мбит/с

PoE 802.3af

### Применение:

Ethernet

### Базовая комплектация:

PoE инжектор

1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-PE-INJ-AF-F
Интерфейсы	2 10/100 Мбит/с RJ45 порт AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 8-32VDC Входящий порт питания(рекомендовано 12VDC)
Сетевые характеристики	10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5е (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 100BASE-T: кабель UTP категории 5, 5е, 6 (Max 100 м)
PoE	802.3af 15,4W
Сертификация	FCC, CE, RoHS
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	Хранение от 5 до 90 без конденсата. Эксплуатация от 10 до 90 без конденсата
Габариты изделия, ШxГxВ, мм	80,8x76x25
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-PE-INJ-AF-F	120x90x50	0,160	Габариты зависят от количества заказываемых позиций